



Brusni segmenti so namenjeni za eno ali dvokolutno PLOSKOVNO brušenje nožev za lesno in papirno industrijo na namenskih stabilnih brusilnih stroji. Odlikuje jih optimalen odvzem materiala, velika vzdržljivost in ustrezna površina obdelovanca.

KVALITETA	TRDOTA	MATERIAL	KAKOVOSTNI NIVO
17A24-60-B	L-N	Nelegirana in nizkolegirana jekla	Standard
42A46-60-B	J-L	Legirana in hitrorezna jekla	Standard
297C24-36-B	M-P	Siva in nodularna litina	Standard
54A36-46-B	L-M	Aluminij - barvne kovine	Standard
42A36-46-B	I-J	Noži za papirno in lesno industrijo nižje trdote	Standard
42A46-60-B	F-H	Noži za papirno in lesno industrijo višje trdote	Standard
90C16-24-B	L-N	Lamelne in zavorne obloge	Standard

Oblika	Dimenzije/mm					Pakiranje kom.
	A	B	C	L	R	
F31A	50		32	130		10
F31A	80		25	150		
F31A	90		35	150		
F31A	85		50	185		
F31B	65	50	30	100		
F31B	70	64	25	150		
F31B	100	85	35	150		
F31B	100	85	40	150		
F31B	103	94	38	200		
F31B	120	106	41	200		
F31B	120	106	41	220		
F31B	120	106	41	250		
F31C	95	72	25	120	150	
F31C	115	80	30	180	180	
F31C	143	103,5	40	200	250	

